


# Clôture EVOLUCLOS® Aluminium

RAL  
7016

RAL  
9005

## DESCRIPTION

Gamme complète permettant d'ériger des clôtures personnalisables en aluminium.




Désignation	Référence		Botte	Cond.
	Gris Anthracite	Noir		
Lame intermédiaire	LHCAGT-20x150-1800	LHCANT-20x150-1800	4	168
Lame finition	LHFCAGT-20x150-1800	LHFCANT-20x150-1800	4	56

Référence : code article - épaisseur x longueur - hauteur

## PROFILS

Lame  
intermédiaire



Lame  
finition



Pose sur muret: Max 1,10 m sur platine - Pose scellée: Scellement de 40 cm pour poteaux de 2,30 m  
Les traverses Top&Base sont obligatoires. Pour une Hauteur supérieure à 1,10 m la traverse intermédiaire est obligatoire.

# Gamme Master EVOLUCLOS®

RAL  
7016

RAL  
9005

## DESCRIPTION



Pied de poteau Master



Chapeau Master




Poteau Master

Désignation	Référence		Botte	Cond.
	Gris (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)		
Poteau Master pour lame d'ép.21mm en 1m10	PACCGT-74x74-110	PACCNT-74x74-110	2	60
Poteau Master pour lame d'ép.21mm en 2m30	PACCGT-74x74-230	PACCNT-74x74-230	2	60
Poteau Master pour lame d'ép.21mm en 2m60	PACCGT-74x74-260	PACCNT-74x74-260	2	60
Glissière Master en 1m10	GLEGT-2x25-110	GLENT-2x25-110	/	60
Glissière Master en 2m30	GLEGT-2x25-230	GLENT-2x25-230	/	60
Chapeau de poteau Master	CHPABS-74x74-28	CHPABSN-74x74-28	/	60
Pied de poteau acier Master (pour une hauteur inférieure à 1m10) + sachet 4 goujons de fixations	PPACC-11x11-25	PPACCN-11x11-25	/	10

Référence : code article - épaisseur x longueur - hauteur

## PROFILS

Poteau rainuré tri-axe prévu pour des lames de 21mm d'épaisseur



Pose sur muret: Max 1,10 m sur platine - Pose scellée: Scellement de 40 cm pour poteaux de 2,30 m  
Les traverses Top&Base sont obligatoires. Pour une Hauteur supérieure à 1,10 m la traverse intermédiaire est obligatoire.

# Gamme First EVOLUCLOS®

RAL  
7016

RAL  
9005

## DESCRIPTION



Pied de poteau First



Chapeau First




Poteau First

Désignation	Référence		Botte	Cond.
	Gris	Noir		
Poteau First pour lame d'ép.21mm en 1m10	PACEGT-48x75-110	PACENT-48x75-110	2	80
Poteau First pour lame d'ép.21mm en 2m30	PACEGT-48x75-230	PACENT-48x75-230	2	80
Glissière First en 1m10	GLEGT-2x25-110	GLENT-2x25-110	/	60
Glissière First en 2m30	GLEGT-2x25-230	GLENT-2x25-230	/	60
Chapeau de poteau First	CHPEG-48x75	CHPEN-48x75	/	60
Pied de poteau acier First (pour une hauteur inférieure à 1m10) + sachet 4 goujons de fixations	PPEG-85x105-15	PPEN-85x105-15	/	10

Référence : code article - épaisseur x longueur - hauteur

## PROFILS

Poteau rainuré 2 axes prévu pour des lames de 21mm d'épaisseur



Pose sur muret: Max 1,10 m sur platine - Pose scellée: Scellement de 40 cm pour poteaux de 2,30 m  
Les traverses Top&Base sont obligatoires. Pour une Hauteur supérieure à 1,10 m la traverse intermédiaire est obligatoire.

# Traverses & Closoir EVOLUCLOS®

## DESCRIPTION



Traverse  
Intermédiaire



Traverse  
top & base




Closoir


Désignation	Référence		Botte	Cond.
	Gris	Noir		
Traverse Top & Base en 1m755 pour clôture bois de 1m80	TRTBGT-30x42-1755	TRTBNT-30x42-1755	4	12
Traverse Top & Base en 1m1955 pour clôture bois de 2m	TRTBGT-30x42-1955		4	12
Traverse Intermédiaire	TRIGT-35x47-1755/1955	TRINT-35x47-1755	2	12
	Anodisé			
Closoir de fixation + vis 2 closoirs/traverse	GLFIXAN-2x25		12pcs/sachet	12

Référence : code article - épaisseur x longueur - hauteur

## PROFILS



Traverse  
Intermédiaire



Traverse  
top & base

Pose sur muret: Max 1,10 m sur platine - Pose scellée: Scellement de 40 cm pour poteaux de 2,30 m  
Les traverses Top&Base sont obligatoires. Pour une Hauteur supérieure à 1,10 m la traverse intermédiaire est obligatoire.