

Clôture EVOLUCLOS® Composite

Ardoise

Anthracite

Chocolat

Exotique

DESCRIPTION

Gamme complète permettant d'ériger des clôtures personnalisables en mixant l'aluminium et le composite.

Prévoir, lors du choix de la couleur, qu'une décoloration partielle se produira durant les 3 premiers mois.



Désignation	Référence				Botte	Cond.
	Ardoise	Gris Anthracite	Chocolat	Exotique		
Lame intermédiaire	LHCBA-20x150-180	LHCBGA-20x150-180	LHCBC-20x150-180	LHCBE-20x150-180	4	196
Lame finition	LHFCBA-20x150-180	LHFCBGA-20x150-180	LHFCBC-20x150-180	LHFCBE-20x150-180	4	56

Référence : code article - épaisseur x longueur - hauteur

PROFILS

Lame intermédiaire



Lame finition



Pose sur muret: Max 1,10 m sur platine - Pose scellée: Scellement de 40 cm pour poteaux de 2,30 m
Les traverses Top&Base sont obligatoires. Pour une Hauteur supérieure à 1,10 m la traverse intermédiaire est obligatoire.

Gamme Master EVOLUCLOS®

RAL
7016

RAL
9005

DESCRIPTION



Pied de poteau Master



Chapeau Master




Poteau Master

Désignation	Référence		Botte	Cond.
	Gris (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)		
Poteau Master pour lame d'ép.21mm en 1m10	PACCGT-74x74-110	PACCNT-74x74-110	2	60
Poteau Master pour lame d'ép.21mm en 2m30	PACCGT-74x74-230	PACCNT-74x74-230	2	60
Poteau Master pour lame d'ép.21mm en 2m60	PACCGT-74x74-260	PACCNT-74x74-260	2	60
Glissière Master en 1m10	GLEGT-2x25-110	GLENT-2x25-110	/	60
Glissière Master en 2m30	GLEGT-2x25-230	GLENT-2x25-230	/	60
Chapeau de poteau Master	CHPABS-74x74-28	CHPABSN-74x74-28	/	60
Pied de poteau acier Master (pour une hauteur inférieure à 1m10) + sachet 4 goujons de fixations	PPACC-11x11-25	PPACCN-11x11-25	/	10

Référence : code article - épaisseur x longueur - hauteur

PROFILS

Poteau rainuré tri-axe prévu pour des lames de 21mm d'épaisseur



Pose sur muret: Max 1,10 m sur platine - Pose scellée: Scellement de 40 cm pour poteaux de 2,30 m
Les traverses Top&Base sont obligatoires. Pour une Hauteur supérieure à 1,10 m la traverse intermédiaire est obligatoire.

Gamme First EVOLUCLOS®

RAL
7016

RAL
9005

DESCRIPTION



Pied de poteau First



Chapeau First




Poteau First

Désignation	Référence		Botte	Cond.
	Gris	Noir		
Poteau First pour lame d'ép.21mm en 1m10	PACEGT-48x75-110	PACENT-48x75-110	2	80
Poteau First pour lame d'ép.21mm en 2m30	PACEGT-48x75-230	PACENT-48x75-230	2	80
Glissière First en 1m10	GLEGT-2x25-110	GLENT-2x25-110	/	60
Glissière First en 2m30	GLEGT-2x25-230	GLENT-2x25-230	/	60
Chapeau de poteau First	CHPEG-48x75	CHPEN-48x75	/	60
Pied de poteau acier First (pour une hauteur inférieure à 1m10) + sachet 4 goujons de fixations	PPEG-85x105-15	PPEN-85x105-15	/	10

Référence : code article - épaisseur x longueur - hauteur

PROFILS

Poteau rainuré 2 axes prévu pour des lames de 21mm d'épaisseur



Pose sur muret: Max 1,10 m sur platine - Pose scellée: Scellement de 40 cm pour poteaux de 2,30 m
Les traverses Top&Base sont obligatoires. Pour une Hauteur supérieure à 1,10 m la traverse intermédiaire est obligatoire.

Traverses & Closoir EVOLUCLOS®

DESCRIPTION



Traverse
Intermédiaire



Traverse
top & base




Closoir


Désignation	Référence		Botte	Cond.
	Gris	Noir		
Traverse Top & Base en 1m755 pour clôture bois de 1m80	TRTBGT-30x42-1755	TRTBNT-30x42-1755	4	12
Traverse Top & Base en 1m1955 pour clôture bois de 2m	TRTBGT-30x42-1955		4	12
Traverse Intermédiaire	TRIGT-35x47-1755/1955	TRINT-35x47-1755	2	12
	Anodisé			
Closoir de fixation + vis 2 closoirs/traverse	GLFIXAN-2x25		12pcs/sachet	12

Référence : code article - épaisseur x longueur - hauteur

PROFILS



Traverse
Intermédiaire



Traverse
top & base

Pose sur muret: Max 1,10 m sur platine - Pose scellée: Scellement de 40 cm pour poteaux de 2,30 m
Les traverses Top&Base sont obligatoires. Pour une Hauteur supérieure à 1,10 m la traverse intermédiaire est obligatoire.

Accessoires EVOLUCLOS®

DESCRIPTION

- Pour personnaliser votre clôture, deux panneaux sont disponibles : le panneau découpe laser en acier gris, et le panneau polycristal opaque.
- Pour le montage de votre clôture avec un panneau découpe laser ou polycristal, il est indispensable d'utiliser deux profils d'encadrement.



Bois



Composite




Profil d'encadrement

EVOLULIGNE

Désignation	Référence			Botte	Cond.
	Gris	Noir	Anodisé		
Profil d'encadrement aluminium en 1m80	PEA-25x20-1800	PEAN-25x20-1800	PEAA-25x20-1800	4	100
Profil d'encadrement aluminium en 2m	PEA-25x20-2000	PEAN-25x20-2000	PEAA-25x20-2000	4	100
Panneau découpe laser	PADL-30x300-1800			/	30
Panneau polycristal opaque		PAPC-20x300-1800		/	30
Kit tubes aluminium <i>EVOLU ligne</i>			EVOLULIGNE	/	30
Kit de bande Led Alimentation/télécommande + 2 bandes LED couleur		KLCC-RGB/SET3M		/	1
Bandes Led supplémentaire couleur Possibilité d'ajouter maximum 10 bandes LED au kit, soit 12 bandes au total		EXTCC-RGB/EXT1M		/	1

Référence : code article - épaisseur x longueur - hauteur

PROFILS



Profil d'encadrement

Pose sur muret: Max 1,10 m sur platine - Pose scellée: Scellement de 40 cm pour poteaux de 2,30 m
Les traverses Top&Base sont obligatoires. Pour une Hauteur supérieure à 1,10 m la traverse intermédiaire est obligatoire.