

OSB3

Franco 6 palettes



DESCRIPTION

- SterlingOSB-Zero est un panneau durable, robuste, polyvalent, facile à travailler et sans ajout de formaldéhyde.
- SterlingOSB3-Zero est un panneau OSB polyvalent pour les constructions générales et structurelles dans un environnement sec et humide.
- A bord droits ou rainure-langnette, ce panneau convient à toutes les applications et dans toutes les circonstances. A chaque panneau son budget, choisissez le panneau qui vous convient.

	Épaisseur mm	PAN/PAQ	M ² /PAQ	PAL/CAMION
Bord droit - 1196x2800	9	90	301	14
	12	70	234	14
Bord droit - 1250x2500	9	100	313	14
	12	75	234	14
	15	60	188	14
	18	50	156	14
	22	41	128	14
4 R&L - 900x2000	16	50	90	26
4 R&L - 675x2500	12	75	127	26
	15	60	101	26
	18	50	84	26
	22	41	69	26

D'autres formats, épaisseurs et OSB4 disponibles sur demande

CONTREPLAQUÉS



Désignation	Référence	Cond.
Contreplaqué WBP* petit format	CPME-5x1220x2500	180
Contreplaqué WBP* petit format	CPME-8x1220x2500	112
Contreplaqué WBP* petit format	CPME-10x1220x2500	90
Contreplaqué WBP* petit format	CPME-12x1220x2500	75
Contreplaqué WBP* petit format	CPME-15x1220x2500	60
Contreplaqué WBP* petit format	CPME-18x1220x2500	50
Contreplaqué WBP* petit format	CPME-22x1220x2500	43
Contreplaqué filmé petit format	CPMF-9x1250x2500	100
Contreplaqué filmé petit format	CPMF-15x1250x2500	60
Contreplaqué filmé petit format	CPMF-18x1250x2500	52

*Contreplaqué prévu pour l'extérieur