

Bois Ronds



Produit	Diamètre mm	Référence	Longueur	Palette	
				½	entière
Piquet	50	PIECT4-50	1m20/1m30/1m50/1m80/2m	172	344
	60	PIECT4-60	0m60/1m/1m50/1m8/2m/2m50/3m	121	242
	70	PIECT4-70	1m50/1m80/2m/2m50	93	186
	80	PIECT4-80	1m/1m50/1m60/1m80/2m/2m50/3m/3m50	66	132
	100	PIECT4-100	1m50/2m/2m50/3m	42	84
	120	PIECT4-120	2m/2m50/3m	34	68
Rondin	80	RODCT4-80	2m/2m50/3m/4m	66	112
	100	RODCT4-100	1m/1m50/2m/2m50/3m/4m	42	84
	120	RODCT4-120	1m/1m50/2m/2m50/3m/4m/5m	34	68
	140	RODCT4-140	2m/2m50/3m/4m	21	42
	160	RODCT4-160	2m/3m/4m/5m	18	36
	200	RODCT4-200	2m/3m/4m/5m	12	24
Demi-rondin	70	DERODCT4-70	2m/2m50	169	338
	80	DERODCT4-80	2m/2m50/3m/4m	135	270
	100	DERODCT4-100	2m/2m50/3m/4m	84	168
	120	DERODCT4-120	2m/2m50/3m/4m	51	102
	140	DERODCT4-140	2m	45	90

Références: code article - épaisseur

DESCRIPTION

- **Piquet** : Poteau rond épointé à une extrémité et chanfreiné de l'autre.
- **Rondin** : Poteau rond chanfreiné aux deux extrémités.
- **Demi-rondin** : Rondin fendu en deux sur la longueur

CARACTÉRISTIQUES

Essence	Pin sylvestre
Qualité	Sawfalling sans VI
Traitement <i>VERT</i>	Classe IV - Tanalithe E
Traitement <i>BRUN</i>	Classe IV - Tanalithe E + tanatone
Provenance	Russie

L'apparition de fentes dans tous les produits en bois cylindriques est une conséquence naturelle du retrait lié au séchage du bois. Plus le diamètre est élevé, plus elles sont importantes.