



CRÉATEUR & CONCEPTEUR
DE SOLUTIONS INNOVANTES
POUR L'EXTÉRIEUR





**« LA FORCE DANS
NOS RACINES. »**





Edito

Chers partenaires,



De nos jours, chacun s'accorde sur l'importance de placer la question environnementale au centre de nos réflexions. A cet égard, nous, acteurs de la filière Bois, mesurons la chance qui est la nôtre de travailler au sein d'une filière incontestablement respectueuse de l'environnement, bâtie sur le matériau le plus écologique qui soit, tant par son mode de production, naturel par définition, que par son caractère renouvelable ou par les économies d'énergie qu'il induit.

Une chance tout autant qu'une responsabilité : celle de transformer le Bois de telle façon qu'il ne soit pas considéré comme un matériau jetable ou dont la durée de vie serait limitée, mais bien comme un matériau durable et d'avenir.

Forte de cette conviction, et consciente de l'engagement qui doit être le sien, la société DEBARGE se mobilise quotidiennement autour d'une mission : sublimer le Bois de façon à le mettre à la disposition de l'Homme dans sa forme la plus durable et la plus valorisante.

Au travers des pages de ce nouveau catalogue, vous découvrirez notre gamme de produits et ses nouveautés, fruit du travail d'une équipe réunie et investie autour d'un projet des plus ambitieux : « Permettre au Bois de répondre efficacement aux attentes des nouvelles générations » :

- **Intimité et sécurité :** clôtures et solutions de délimitation de propriété
- **Convivialité :** terrasses, tables de jardin
- **Confort :** solutions d'Aménagements paysagers
- **Esthétique :** solutions de Décoration extérieure
- **Habitat durable :** bardages, solutions d'Isolation Thermique par l'Extérieur, panneaux bois.

En apportant ses connaissances techniques à la recherche des meilleures provenances de Bois du Nord scandinaves, en plaçant géographiquement la transformation de ses matières premières au plus près des massifs forestiers, en choisissant et en accompagnant techniquement une clientèle de distributeurs responsables et proches des poseurs professionnels, l'équipe DEBARGE s'efforce chaque jour d'accroître la présence et préserver l'image de ce noble matériau dans l'esprit de l'éco-consommateur que chacun de nous tend à devenir.

Bonne découverte,

Patrice Debarge



Classes d'emplois.

La classe d'emploi est déterminée en fonction de la situation de mise en oeuvre du bois ainsi que son niveau et de sa fréquence d'humidification. Quand la durabilité naturelle n'est pas suffisante comme pour les bois résineux, certaines essences peuvent bénéficier d'un traitement de préservation qui confère au bois une meilleure durabilité face aux alterations biologiques.

CLASSE

01.

Bois sous abri sans aucune humidification possible.

CLASSE

02.

Bois sous abri avec réhumidification temporaire et/ou accidentelle.

CLASSE

03.

Bois extérieurs sans contact avec le sol ni avec une source d'humidification prolongée, sans piège à eau.

3a.

Faible exposition : bois faiblement sollicités et risques réduits.

3b.

Forte exposition : bois fortement sollicités et risques notables (accessible par autoclave).

CLASSE

04.

Bois extérieurs en contact avec le sol ou une source d'humidification prolongée ou permanente avec de l'eau douce.

CLASSE

05.

Bois extérieurs en contact avec l'eau de mer.



PEFC

Le Label PEFC, décerné par l'organisme européen de certification forestière du même nom, est reconnu par tous les pays exportateurs de bois. Il signifie que les bois proviennent de forêts gérées de façon pérenne.



FSC®

Le label FSC® est un système de certification de la gestion des forêts. Il garantit que le bois est issu d'une exploitation forestière légale, disposant d'une gestion responsable.



QUALICOAT

Le label QUALICOAT est un label de qualité garantissant un haut niveau de protection contre la corrosion ainsi qu'une exigence sur le prétraitement optimale tout en garantissant un spectre de couleur infini.

LE BOIS, UNE MATIÈRE VIVANTE

Le bois est un matériau naturel qui présente des singularités qu'il convient d'accepter.
Savoir les reconnaître et les interpréter permet de sensibiliser et rassurer le consommateur.
Notre équipe se tient à votre écoute pour vous apporter les précisions nécessaires.



Singularités du Bois.

GRISAILLEMENT DES BOIS

C'est un phénomène naturel qui apparaît progressivement lors de l'exposition des bois à l'extérieur. Le grisaillement n'altère en rien la durabilité des bois concernés. Pour ralentir son apparition, il est préconisé de stocker les bois sous abri.

FENTES & GERCES

Elles apparaissent sous la forme de petites fissures lors du séchage ou par temps sec. Elles se referment partiellement ou en totalité en période humide ou pluvieuse. Leur présence ne compromet en rien la solidité des bois concernés.

FENTE DE RETRAIT BOIS RONDS

L'apparition d'une fente dans les bois cylindriques est une conséquence naturelle du retrait lié au séchage du bois. Plus le diamètre est élevé, plus elles sont importantes.

MOISISSURE DE SURFACE

Elles apparaissent de façon passagère sur des bois traités stockés dans une atmosphère douce et humide. La pellicule formée est généralement noire et parfois grise. Elle reste toujours superficielle et ne modifie ni la couleur ni la durabilité du bois. Ces moisissures disparaissent lors de la mise en œuvre des bois sous l'effet de la pluie et du vent. Un léger brossage lorsqu'ils sont secs est lui aussi efficace. Pour prévenir l'apparition de la moisissure, il est préconisé de stocker les bois sous abri ventilé.

POCHES DE RÉSINE

La résine est présente de façon naturelle dans les bois résineux. Le traitement par voie d'autoclave sous vide et pression peut générer des écoulements de résine.

CRISTALLISATION DE SELS DE TRAITEMENT

Le traitement par voie d'autoclave sous vide et pression et à saturation est susceptible d'entraîner des dégagements de produits de traitement qui cristallisent au contact de l'air. Ces cristaux disparaissent spontanément après la mise en œuvre des bois sous l'effet de la pluie. Ce phénomène ne compromet en rien la durabilité des bois concernés.

MOËLLE

La moëlle est la partie centrale de l'arbre. Elle est formée d'un tissu tendre et léger de couleur brune qui disparaît avec le temps, créant potentiellement une fissure localisée. Il arrive qu'elle soit mise en évidence lors du sciage et/ou du rabotage des bois. Elle est admise sans limitation.


VARIATIONS DIMENSIONNELLES ET DEFORMATIONS

Le bois est un matériau hygroscopique, c'est-à-dire qu'il s'ajuste à l'humidité ambiante (il absorbe ou libère l'humidité). Cela a plusieurs conséquences, notamment sur les variations dimensionnelles (gonflement ou retrait), les déformations (gauchissement, tuilage) ou encore l'apparition de fentes. Le taux d'humidité évoluant au gré des saisons et des conditions météorologiques, le bois réagit sans cesse à ces contraintes.

NOEUDS

Les noeuds sont des singularités tissulaires d'où partent les branches de l'arbre. Ils font partie intégrante du matériau bois et peuvent être de formes et de tailles variables.

CLÔTURES & ÉCRANS



01.

EvoluH

- 21mm + écrans	p.10
- 27mm + écrans	p.22
- 34mm	p.36
Lame 18x140	p.21
Ecrans cadre 45mm	p.45
Ecrans cadre 30mm	p.49

OCCULTATIONS



02.

Kit d'Occultation 22mm

- Maille 50	p.52
- Maille 55	p.53
Kit d'Occultation 8mm	
- Maille 50	p.55
- Maille 55	p.56

TRAVERSES & GANIVELLES



03.

Traverses paysagères

- Pin	p.60
- Chêne	p.61
Ganivelles	p.62
Piquets Châtaignier	p.63


BOIS RONDS RANCH



04.

Bois ronds Pin	p.66
Tuteurs carrés épointés	p.67
Piquets Châtaignier	p.67
Clôture Ranch	p.68

TERRASSES



05.

Terrasses résineuses

- Pin	
- Douglas	
- Mélèze	
Accessoires	
Terrasses exotiques	p.79
- Ipé	
- Massaranduba	
- Cumaru	
- Lamourde exotique	p.80
Terrasses composite	
	p.82
	p. 84

OSSATURES RABOTÉES & POTEAUX



06.

Bois massifs	p.88
Poteaux massifs	p.92
Poteaux lamellés collés	p.93

DÉCORATIONS & MOBILIER



BARDAGES



PANNEAUX



07.

Tables	p.96
Carré Potager	p.97
Jardinières	p.98
Bordures	p.100
Clôture droite et portillon	p.102
Clôture déstructurée et portillon	p.104
Composteurs	p.106
Dalles	p.107

08.

Sapin & Pin	p.110
Douglas	p.112
Mélèze	p.113

OSB	p.116
MDF	p.117
Contreplaqués	p.117

09.

p.116
p.117
p.117

SOMM AIRE

LÉGENDE



Essence



Traitement



Dimensions



Qualité



Section



Provenance



Aspect



Assemblage



Conditionnement
pces / palette





CLÔTURES & ÉCRANS

EVOLUH

- 21mm	p.10
- 27mm	p.22
- 34mm	p.36

LAME 18X140

p.21


ÉCRANS CADRE 45MM

p.45


ÉCRANS CADRE 30MM

p.49





EVOLUH^H 21MM



POTEAU ALUMINIUM


FIRST



QUINICONT

GRIS

NOIR



< 1m10 : Pose sur pied de poteau.
>1m10 : Pose à sceller obligatoire.



Poteau First



Chapeau First




Pied de poteau First

	RÉFÉRENCE		
DÉSIGNATION	Gris anthracite (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)	COND.
Poteau First 1m10 pour lames d'ép.21mm	PACEGT-48x75-110	PACENT-48x75-110	40
Poteau First 2m30 pour lames d'ép.21mm	PACEGT-48x75-230	PACENT-48x75-230	48
Glissière First 1m10	GLEGT-2x25-110	GLENT-2x25-110	60
Glissière First 2m30	GLEGT-2x25-230	GLENT-2x25-230	60
Chapeau de Poteau First	CHPEG-48x75	CHPEN-48x75	60
Pied de poteau acier First (pour une hauteur inférieure à 1m10 + sachet de 4 goujons de fixation)	PPEG-85x105-15	PPEN-85x105-15	10



POTEAU ALUMINIUM MASTER

GRIS NOIR



< 1m10 : Pose avec pied de poteau
> 1m10 : Pose à sceller obligatoire.



Poteau Master



Chapeau Master



Pied de poteau Master



	RÉFÉRENCE		
DÉSIGNATION	Gris anthracite (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)	COND.
Poteau Master 1m10 pour lames d'ép.21mm	PACCCT-74x74-110	PACCNT-74x74-110	60
Poteau Master 2m30 pour lames d'ép.21mm	PACCCT-74x74-230	PACCNT-74x74-230	60
Poteau Master 2m60 pour lames d'ép.21mm	PACCCT-74x74-260	PACCNT-74x74-260	60
Glissière Master 1m10	GLECT-2x25-110	GLENT-2x25-110	60
Glissière Master 2m30	GLECT-2x25-230	GLENT-2x25-230	60
Chapeau de Poteau Master	CHPABS-74x74-28	CHPABSN-74x74-28	60
Pied de poteau acier Master (pour une hauteur inférieure à 1m10 + sachet de 4 goujons de fixation)	PPACC-11x11-25	PPACCN-11x11-25	10

POTEAUX BOIS

VERT BRUN



Pin Sylvestre



Sawfalling



Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone



Section : 85x85mm - Haut : 2m30



Poteau
Intermédiaire



Poteau U



	RÉFÉRENCE		PROFIL	
DÉSIGNATION	Vert	Brun	PROFIL	
Poteau intermédiaire	PHEIN-85x85-230	/		104
Poteau U	PHUE-45x85-230	PHUEB-45x85-230		60



- Pin du Nord
- Sawfalling
- Vert** : Classe IV - Tanalith E
Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone
- Ep : 21mm / Larg : 145mm (utile : 135mm) / Long : 1m80 ou 2m00
- Suède



Insert Alu

Lame Bois

		RÉFÉRENCE		
DÉSIGNATION	Vert	Brun	PROFIL	
Lame Intermédiaire 1m80 ou 2m	LHIN-21x145-180/200	LHINB-21x145-180/200		210
Lame finition droite 1m80 ou 2m	LHEFD-21x120-200 LHEFD-21x145-180	LHEFDB-21x120-180/200		90
Lame finition bombée	LHEFB-21x120-200	LHEFBB-21x120-200		90
Insert Alu	INSERT-11x35-200			30



Ep : 21mm / Larg : 145mm / Long : 2m00



Pose sans cales polymère

Lame claire-voie aluminium

		RÉFÉRENCE		
DÉSIGNATION	Gris	Noir	PROFIL	
Lame Claire-Voie Aluminium	LHAAG-21x145-200	LHAAN-21x145-200		168
Cale Polymère	CALGT-21X8	CALNT-21X8	/	48 pcs / sachet

LAME COMPOSITE




ARDOISE

Ep : 21mm / Larg : 150mm / Long : 1m80



Lame composite ardoise



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PROFIL	
Lame Intermédiaire Ardoise	LHCBA-20x150-180		196



L'ajout de traverses Top & Base est indispensable pour ces 2 produits.

LAME COEXTRUDÉE



GALET

ÉCUME

Ep :

20mm / Larg : 200mm / Long : 1m80



Lame coextrudée galet & écume

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION	Galet	Ecume	PROFIL	
Lame Intermédiaire	LHCCG-20x200-180	LHCCE-20x200-180		120

TRAVERSES ALUMINIUM & CLOSOIRS




QUALICERT

GRIS


NOIR




Traverse Top & Base



Traverse intermédiaire



Closoir



RÉFÉRENCE			
DÉSIGNATION	Gris anthracite (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)	
Traverse Top & Base en 1m765 pour lames de 1m80	TRTBGT-30x42-1765	TRTBNT-30x42-1765	12
Traverse Top & Base en 1m955 pour lames de 2m	TRTBGT-30x42-1955	/	12
Traverse intermédiaire pour lames de 1m80	TRIGT-35x47-1765	TRINT-35x47-1765	12
Traverse intermédiaire pour lames de 2m	TRIGT-35x47-1955	/	12
	Anodisé		/
Closoir de fixation + vis 2 closoirs / traverse	GLFIXAN-2x25	12 pcs / sachet	


PERSONNALISEZ VOTRE CLÔTURE



Prévoir deux profils d'encadrement pour le montage d'un panneau déco.



Panneau polycristal opaque



Profil d'encadrement




EVOLULigne

RÉFÉRENCE				
DÉSIGNATION	Gris anthracite (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)	Anodisé	
Profil d'encadrement aluminium en 1m80	PEA-25x20-1800	PEAN-25x20-1800	PEAA-25x20-1800	60
Profil d'encadrement aluminium en 2m	PEA-25x20-2000	PEAN-25x20-2000	PEAA-25x20-2000	60
Panneau polycristal opaque	PAPC-20x30-1800			60
Kit tubes aluminium				EVOLULIGNE-12x440-1765
EVOLULigne				60



VERT



ELIDTIR-45X1800-179



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Lames rabotées / angles vifs

Remplissage : Recto : Verso :

22 lames : 12x60-1m76

23 lames : 12x60-1m76

Structure : 3 tasseaux verticaux, section 20x50x1790mm

Epaisseur totale du panneau : 45mm

Longueur utile : 1m76

Longueur hors-tout : 1m80



Vis inox



25 pces

Les tasseaux d'extrémités
s'emboîtent dans la
rainure du poteau.





BRUN

Pose monoface



Pose alternée



KIT VERTIWOOD

- 5 LAMES DE 16X150 EN 1M70
- 5 LAMES DE 16X150 EN 1M80
- 5 LAMES DE 16X150 EN 1M90
- 5 TASSEAU DE 22X75 EN 1M80
- 90 VIS INOX
- 1 NOTICE DE POSE

KIT VERSOWOOD

- 5 LAMES DE 16X150 EN 1M70
- 5 LAMES DE 16X150 EN 1M80
- 5 LAMES DE 16X150 EN 1M90
- 90 VIS INOX
- 1 NOTICE DE POSE



Pin Sylvestre



Classe IV - Brun



Ep : 16mm / Larg : 150mm



Brut



LIVRÉ
EN
KIT

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	
Kit de clôture Vertiwood	KITVERTIB16-170/190x180	12
Kit de clôture Versowood	KITVERSOB16-170/190x180	



Le **kit versowood** permet de cacher les traverses apparentes sur la contreface du kit vertiwood lorsque celui-ci est posé en **monoface**. Il est indissociable du kit Vertiwood. Le **kit versowood** est uniquement composé de **lames verticales** et se fixe obligatoirement sur les traverses du kit vertiwood déjà posées.

Kit versowood : S'applique en complément du kit Vertiwood. Ne peut être vendu seul.





Idéale pour les clôtures mitoyennes, la clôture Vertiwood peut être assemblée en pose alternée ou monoface recto-verso grâce au Kit Versowood.

Verti WOOD



KIT VERTIWOOD

CLÔTURE MODULABLE
PERMETTANT 2 ASSEMBLAGES PERSONNALISÉS




RECTO

VERSO


KIT VERSOWOOD

LE COMPLÉMENT DE FINITION
DU KIT VERTIWOOD

1b.
POSE
MONOFACE




Tasseaux non apparents
sur le recto



Tasseaux apparents
sur le verso


2.



Le Kit Versowood permet de cacher
les tasseaux apparents sur le Verso
du Kit Vertiwood posé en monoface



SCHÉMA DE POSE



LAME
18X140



VERT



LP3-18X140-400

PROFIL :



Sapin



Classe III



Raboté / Angles arrondis



Ep : 18mm / Larg : 140mm / Long : 4m00



224 pces

POTEAUX CARRÉS MASSIFS



VERT

POTEAU CARRÉ
HORS COEUR



Pin Sylvestre



Sawfalling



Classe IV - Tanalith E


POTEAUX CARRÉS HORS COEUR - 4 ANGLES ARRONDIS




SECTION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	1/2	ENTIÈRE
VERT				
70x70	P4FL-70x70	1,8 à 4,2	84	168
90x90	P4FL-90x90	1,8 à 4,2	55	110







EVOLUH 27MM




POTEAU ALUMINIUM EVOLUH 27MM



GRIS

NOIR



Hauteur < 1m10 : Pose sur pied de poteau ou à sceller.
Hauteur >1m10 : Pose à sceller obligatoire.



Poteau EvoluH 27

Chapeau EvoluH 27

Pied de poteau EvoluH 27

RÉFÉRENCE			
DÉSIGNATION	Gris anthracite (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)	
Poteau Alu 27mm 2m30/2m80 pour lames d'ép.27mm	PACEGT27-60x75-230/280	PACENT27-60x75-230/280	64
Glissière Alu 27mm 2m pour lames d'ép.27mm	GLEHGT27-15x32-200	GLEHNT27-15x32-200	10
Chapeau (27mm et 34mm)	CHPEHG-60x75	CHPEHN-60x75	64
Pied de poteau Alu (27mm et 34mm) (pour une hauteur inférieure à 1m10 + sachet de 4 goujons de fixation)	PPEHG-11x11-15	PPEHN-11x11-15	10



POTEAUX BOIS



VERT BRUN



Pin Sylvestre




Sawfalling



Vert : Classe IV - Tanalith E
Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone



Section : 90x90mm



Poteau de départ



Poteau Intermédiaire



Poteau d'angle

Poteau U

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION	Vert	Brun	PROFIL	
Poteau de départ	PHDE-90x90-240	PHDEB-90x90-240		39
Poteau intermédiaire	PHIN-90x90-240	PHINB-90x90-240		39
Poteau d'angle	PHAN-90x90-240	PHANB-90x90-240		39
Poteau U	PHU-45x90-240	PHUB-45x90-240		60

ACCESSOIRES GALVANISÉS



Chapeau galvanisé



Pied de poteau H en acier galvanisé sur platine en 15cm

9x9cm : CHGAL-9x9

9x9cm : PPGPLH-90x90



<1m10 : Pose avec pied de poteau
>1m10 : Scellement de poteau obligatoire

ACCESSOIRE EN PIN



VERT



Chapeau tête de diamant

CHPTD-110x100



30 pces



LAME CLASSIQUE



VERT **BRUN**



Pin du Nord



Sawfalling



Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone



Ep : 27mm / Larg : 145mm (utile : 135mm) / Long : 1m92 ou 2m00



Finlande



Lame Classique

Profil Alu en «U»

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION	Vert	Brun	PROFIL	
Lame Classique	LHIN-28x145-192/200	LHINB-28x145-192/200		175
Lame Finition droite	LHFID-28x145-200	LHFDB-28x145-200		V: 175 / B: 90
Lame Finition bombée	LHFBD-28x120-200	LHFBB-28x120-200		90
	Gris anthracite (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)	PROFIL	
Insert Alu	INSERT-11x35-200	/		30
Finition Alu en «U»	PFUH27GT-1955	PFUH27NT-1955		14

LAME RYTHMO



VERT **BRUN**



Faux claire-voie deux faces

Pin du Nord

Sawfalling

Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone

Ep : 27mm / Larg : 145mm (utile : 135mm) / Long : 1m92 ou 2m00

Finlands





Lame Rythmo



Profil Alu en «U»

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION	Vert	Brun	PROFIL	
Lame Rythmo	LHRYT-28x145-200	LHRYTB-28x145-192 LHRYTB-28x145-200		175
	Gris anthracite (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)		
Insert Alu	INSERT-11x35-200	/		30
Finition Alu en «U»	PFUH27GT-1955	PFUH27NT-1955		14





LAME CLAIRE-VOIE BOIS



VERT **BRUN**



Pin du Nord



Sawfelling



Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone



Ep : 27mm / Larg : 145mm / Long : 2m00



Finlande



Lame Claire-Voie Bois

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION	Vert	Brun	PROFIL	
Lame Claire-Voie Bois Raidisseur	LHA-28x145-200	LHAB-28x145-200		175
	RAIDV-16x40-200	RAIDB-16x40-200		200
Cale Aluminium	Gris (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)	PROFIL	
	CALGT-27x16	CALNT-27x16	/	150 pcs/sachet



LAME
CLAIRE-VOIE
ALUMINIUM



GRIS

NOIR

Ep : 27mm / Larg : 145mm / Long : 2m00



Pose sans
cale Alu



Lame Claire-Voie Alu

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION	Gris	Noir	PROFIL	
Lame Claire-Voie Alu	LHAAG-27x145-200	LHAAN-27x145-200		144
Cale Aluminium	CALGT-27x16	CALNT-27x16	/	150 pces/sachet






ÉCRAN LINÉA PRO



VERT

BRUN



Vert : ELIDT-60X1800-179
Brun : ELIDTB-60X1800-179



Pin Sylvestre



Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone



Lames rabotées/angles arrondis

Remplissage : Recto: 24 lames : 16x56x-1m76 Verso: 23 lames : 16x56x-1m76

Structure : 3 tasseaux verticaux, section 28x56x1790 mm

Epaisseur totale du panneau : 60mm

Longueur utile : 1m76

Longueur hors-tout : 1m80



Vis inox



20 pces




Les tasseaux d'extrémités
s'emboîtent dans la
rainure du poteau.

ÉCRAN
SHADOW
1M20



VERT BRUN



Vert : ESHA-56X1763-120
Brun : ESHAB-56X1763-120




Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Lames Rabotées




Remplissage : Recto :
35 tasseaux verticaux
28x28-1m20

Verso :
3 tasseaux horizontaux
28x56-1m807

Epaisseur totale du panneau : 56mm

Longueur utile : 1m728

Longueur hors-tout : 1m807




Vis inox

10 pces



Les tasseaux d'extrémités
s'emboîtent dans la
rainure du poteau.



Cache vis contre-collé
-> vis non apparentes



Angle 45°






ÉCRAN SHADOW 1M80



VERT BRUN



Vert : ESHA-56X1763-180
Brun : ESHAB-56X1763-180



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Lames Rabotées

Remplissage : Recto :

35 tasseaux verticaux
28x28-1m80

Verso :

4 tasseaux horizontaux
28x56-1m807

Epaisseur totale du panneau : 56mm

Longueur utile : 1m728

Longueur hors-tout : 1m807



Vis inox



20 pces



Les tasseaux d'extrémités
s'emboîtent dans la
rainure du poteau.



Cache vis contre-collé
-> vis non apparentes




Angle 45°


ÉCRAN VERTIKA ECLIPSE



VERT BRUN



Vert : EVERTIE-64X1760-180
Brun : EVERTIEB-64X1760-180



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Raboté

Remplissage :

Recto :
3 pces : 12x130-1m80
7 pces : 12x130-1m75
6 pces : 25x77-1m65

Verso :
4 pces : 12x50-1m70
4 pces : 12x130-1m80
2 pces : 12x130-1m70

Structure : 3 tasseaux horizontaux 27x40x1800mm

Epaisseur totale du panneau : 64mm

Longueur utile : 1m76

Longueur hors-tout : 1m80

Vis inox

18 pces



Les tasseaux d'extrémités
s'emboîtent dans la
rainure du poteau.






ÉCRAN
VERTIKA
REFLET



VERT BRUN



Recto et Verso
identiques



Vert : EVERTIR-51X1760-180
Brun : EVERTIRB-51X1760-180



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Raboté

Remplissage : Recto & Verso :

- 3 pces : 12x150-1m85
- 3 pces : 12x150-1m80
- 3 pces : 12x150-1m70
- 1 pce : 12x105-1m80
- 3 pce : 12x105-1m75

Structure : 3 tasseaux horizontaux 27x40x1800m

Epaisseur totale du panneau : 51mm

Longueur utile : 1m76

Longueur hors-tout : 1m80

Vis inox

22 pces





Les tasseaux d'extrémités
s'emboîtent dans la
rainure du poteau.

TREILLIS SANS CADRE



VERT



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Lisse

27mm


Lattes : 13x35mm

Maille : 6x6cm



Vis inox

SCHÉMA DE POSE



Le Concept EvoluH 27 est également compatible avec 5 types d'écrans

- 1. Poteau EvoluH 27
- 1BIS. Glissière EvoluH 27
- 2. Chapeau de poteau EvoluH
- 3. Lame Classique
- 4. Lame Rythmo
- 5. Lame Claire-voie bois
- 6. Lame Claire-voie aluminium
- 7. Profil de finition «U»



8. Ecran Linéa Pro



9. Ecran Shadow



10. Ecran Vertika Reflet




11. Ecran Vertika Eclipse



12. Treillis sans cadre





EVOLUH 34MM

LAME
RYTHMO

LAME
CLASSIQUE

LAME
CLAIRE-VOIE
BOIS


1 POTEAU / 3 PRODUITS / 6 POSSIBILITÉS DE CLÔTURES



POTEAU ALUMINIUM
EVOLUH 34MM



GRIS NOIR



Hauteur < 1m10 : Pose sur pied de poteau ou à sceller.
Hauteur >1m10 : Pose à sceller obligatoire.



Poteau EvoluH 34



Chapeau EvoluH 34



Pied de poteau EvoluH 34

POTEAUX ALU 34MM
Pour lames de 34mm

(Pour lames de 34mm)

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE			
Poteau Alu 34mm 2m30/2m80 pour lames d'ép.34mm	Gris anthracite (RAL 7016) PACEGT34-60x75-230/280	Noir (RAL 9005) PACENT34-60x75-230/280	BOTTE 2	64
Glissière Alu 34mm 2m/2m40 pour lames d'ép.34mm	GLEHGT34-15x39-200/240	GLEHNT34-15x32-200/240	/	10
Chapeau (27mm et 34mm)	CHPEHG-60x75	CHPEHN-60x75	/	64
Pied de poteau Alu (27mm et 34mm) (pour une hauteur inférieure à 1m10 + sachet de 4 goujons de fixation)	PPEHG-11x11-15	PPEHN-11x11-15	/	10



POTEAUX BOIS



Pin Sylvestre



Sawfalling



Vert: Classe IV - Tanalith E
Brun: Classe IV - Tanalith E + tanatone




Section : 90x90mm - Haut : 2m40



Poteau
Intermédiaire



Poteau
de départ



ACCESOIRES GALVANISÉS



Chapeau
galvanisé



Pied de poteau H en acier
galvanisé sur platine
en 15cm

9x9cm : CHGAL-9x9

9x9cm : PPGPLH-90x90



<1m10 : Pose avec pied de poteau
>1m10 : Scellement de poteau obligatoire

ACCESOIRE EN PIN



Chapeau tête de diamant

CHPTD-110x100



30 pces



LAME CLASSIQUE



VERT

BRUN



Pin du Nord



Sawfalling



Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone



Ep : 34mm / Larg : 145mm (utile : 135mm) / Long : 1m92



Finlande



Lame Classique



Profil Alu en «U»

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION	Vert	Brun	PROFIL	
Lame Classique	LHIN-34x145-192	LHINB-34x145-192		126
Lame Finition droite	LHFID-34x145-192	LHFDB-34x145-192		126
	Gris anthracite (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)	PROFIL	
Finition Alu en «U»	PFUH34GT-1875	PFUH34NT-1875		10

LAME
RYTHMO



VERT BRUN



Faux claire-voie deux faces



Lame Rythmo



Pin du Nord



Sawfalling



Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone



Ep : 34mm / Larg : 145mm (utile : 135mm) / Long : 1m92



Finlande



Profil Alu en «U»



RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION	Vert	Brun	PROFIL	
Lame Rythmo	LHRYT-34x145-192	LHRYTB-34x145-192		126
	Gris anthracite (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)	PROFIL 	
Finition Alu en «U»	PFUH34GT-1875	PFUH34NT-1875		10



LAME CLAIRE-VOIE BOIS



VERT BRUN



Pin du Nord

Sawfalling

Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone

Ep : 34mm / Larg : 145mm / Long : 1m92 ou 2m00

Finlande



Lame Claire-Voie Bois

	RÉFÉRENCE			
DÉSIGNATION	Vert	Brun	PROFIL	
Lame Claire-Voie Bois Raidisseur	LHA-34x145-192	LHAB-34x145-192		126
	RAIDV-16x40-200	RAIDB-16x40-200		200
Cale	Gris Polymère	Noir Polymère	PROFIL	
	CALGT-34x123	CALNT-34x12	/	Gris : 48 pcs / sachet Noir : 150 pcs / sachet



LAME FERRET CAPIENNE



VERT BRUN



Pin du Nord

Sawfalling

Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone

Ep : 34mm / Larg : 200mm / Long : 1m90

Finlande




Profil alu en «U»

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION	Vert	Brun	PROFIL	
Lame Ferret Capienne angles vifs	LFC-34x200-190	LFCB-34x200-190		90
Finition Alu en «U»	Gris anthracite (RAL 7016)	Noir (RAL 9005)	PROFIL	
	PFUH34GT-1875	PFUH34NT-1875		10


SCHÉMA DE POSE




ÉCRANS.



POTEAU ALUMINIUM POUR ÉCRANS 45MM



POTEAUX BOIS POUR ÉCRANS 45MM



ACCESSOIRES POTEAUX BOIS



POTEAUX CARRÉS MASSIFS



Pin Sylvestre



Sawfalling



Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone

POTEAU CARRÉ
HORS COEUR



POTEAUX CARRÉS HORS COEUR - 4 ANGLES ARRONDIS

SECTION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	1/2	ENTIÈRE
VERT				
70x70	P4FL-70x70	1,80m à 4,20m	84	168
90x90	P4FL-90x90	1,80m à 4,20m	55	110
BRUN				
70x70	P4FLB-70x70	1,80m / 2,40m	84	168
90x90	P4FLB-90x90	1,8m / 2,4m / 3m	55	110

POTEAUX CARRÉS LAMELLÉS COLLÉS



+ PRODUIT

- Résistance mécanique élevée
- Stabilité dimensionnelle



Pin du Nord




Sawfalling



Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone


3 PLIS



POTEAUX CARRÉS - LAMELLÉS COLLÉS

SECTION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	NOMBRE DE PLIS X EPATTEUR	1/2	ENTIÈRE
VERT					
90x90	P4FLC-90x90	2,4 / 3	3x30mm	60	120
BRUN					
90x90	P4FLCB-90x90	2,4 / 3	3x30mm	60	120

ÉCRANS TRESSÉ 18MM



Pin Sylvestre



Classe IV
- Tanalith E



18mm



Lames brutes de
sciage en parement

Cadre : 40mm

Lames : 40x60mm

Lattes : 10x30mm

Assemblé avec des
agrafes galvanisées

ÉCRANS ALTERNÉS **30MM**



VERT



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Lames rainurées en parement



30mm



Cadre agrafé et lames assemblées
par vis inox





Compatible avec les poteaux
massifs et lamellés collés



Cadre : Section 30x42mm

Lames : 8x90mm

Latte : 10x30mm



EALDT-30x1800-180



36 pces

EALCI-30x1800-180



36 pces

EALDT-30x1800-090



18 pces





Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Lames rabotées lisses en parement



45mm





Compatible avec le poteau aluminium et bois 45mm

Cadre : Section 45x88cm

Lames : Emboîtées, section 18x120mm



Assemblage du cadre par tenon-mortaise



EBOFV-45x1800-090



EBOFH-45x1800-180



ÉCRANS ALTERNÉS

45MM



Pin Sylvestre



Vert : Classe IV - Tanalith E
Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone




Lames rainurées en parement



45mm



Compatible avec le poteau aluminium et bois 45mm




Cadre : Section 45x45mm

Lames : Section 8x95mm ou 8x90mm

Lattes : 10x30mm




Cadre agrafé et lames assemblées par vis inox



Vert : EALDT-45x1800-180
Brun : EALDTB-45x1800-180




25 pces



Vert : EALCI-45x1800-180
Brun : EALCIB-45x1800-180



25 pces



Vert : EALDFD-45x1800-090
Brun : EALDFDB-45x1800-090



12 pces



EALDFC-45x1800-090



12 pces





OCCULTATION


KITS D'OCCULTATION

Kits d'Occultation 22mm	
- Maille 50	p.52
- Maille 55	p.53
Kits d'Occultation 8mm	
- Maille 50	p.55
- Maille 55	p.56

KITS D'OCCULTATION 22MM



Les kits d'occultation sont composés de lattes en bois qui s'intègrent dans les grillages rigides. Un kit permet le remplissage d'un panneau de grillage rigide de 2m50 avec une maille de 50 ou 55mm.



Sapin du Nord - Pin Sylvestre

Sapin du Nord : Classe III - Classe IV
Pin Sylvestre : Classe III

22mm


MAILLE 50MM	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE VERT	RÉFÉRENCE BRUN	QUANTITÉS / KIT	DIMENSIONS	
Kit / 1,03m	Renfort horizontal			4	22x35mm/1m25	
	Latte de finition	KITO42-1030X2500	KITOB42-1030X2500	2	22x35mm/1m03	
	Latte de remplissage			48	22x42mm/1m03	
Kit / 1,23m	Renfort horizontal			4	22x35mm/1m25	
	Latte de finition	KITO42-1230X2500	KITOB42-1230X2500	2	22x35mm/1m23	
	Latte de remplissage			48	22x42mm/1m23	
Kit / 1,53m	Renfort horizontal			6	22x35mm/1m25	
	Latte de finition	KITO42-1530X2500	KITOB42-1530X2500	2	22x35mm/1m53	20
	Latte de remplissage			48	22x42mm/1m53	
Kit / 1,73m	Renfort horizontal			6	22x35mm/1m25	
	Latte de finition	KITO42-1730X2500	KITOB42-1730X2500	2	22x35mm/1m73	
	Latte de remplissage			48	22x42mm/1m73	
Kit / 1,93m	Renfort horizontal			6	22x35mm/1m25	
	Latte de finition	KITO42-1930X2500	KITOB42-1930X2500	2	22x35mm/1m93	
	Latte de remplissage			48	22x42mm/1m93	
Vis inox A2 (140pcs / écrans)		(Vendu séparément)		VIA2F-40x40	Boîte de 150pcs	4x40




MAILLE 55MM	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		QUANTITÉS / KIT	DIMENSIONS	
		VERT	BRUN			
Kit / 1,03m	Renfort horizontal	KITO-1030X2500	KITOB-1030X2500	4	22x35mm/1m25	
	Latte de finition			2	22x35mm/1m03	
	Latte de remplissage			43	22x47mm/1m03	
Kit / 1,23m	Renfort horizontal	KITO-1230X2500	KITOB-1230X2500	4	22x35mm/1m25	
	Latte de finition			2	22x35mm/1m23	
	Latte de remplissage			43	22x47mm/1m23	
Kit / 1,53m	Renfort horizontal	KITO-1530X2500	KITOB-1530X2500	6	22x35mm/1m25	20
	Latte de finition			2	22x35mm/1m53	
	Latte de remplissage			43	22x47mm/1m53	
Kit / 1,73m	Renfort horizontal	KITO-1730X2500	KITOB-1730X2500	6	22x35mm/1m25	
	Latte de finition			2	22x35mm/1m73	
	Latte de remplissage			43	22x47mm/1m73	
Kit / 1,93m	Renfort horizontal	KITO-1930X2500	KITOB-1930X2500	6	22x35mm/1m25	
	Latte de finition			2	22x35mm/1m93	
	Latte de remplissage			43	22x47mm/1m93	
Vis inox A2 (140pcs / écrous)	(Vendu séparément)	VIA2F-40x40		Boîte de 150pcs	4x40	



22MM




Recto




Verso

CONSEILS *DE POSE*


- I.** Commencez par insérer les lattes de finition aux extrémités du grillage.




- II.** Insérez ensuite les lattes de remplissage.



- III.** Positionnez les renforts horizontaux de niveau et vissez les lattes. (Pré-perçage obligatoire)
1 vis par latte et par renfort.



- IV.** C'est déjà terminé !



KITS D'OCCULTATION

8MM



VERT




- Sapin - Pin Sylvestre
- Classe III - Classe IV
- 8mm
- Pays Baltes

MAILLE 50MM	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	QUANTITÉS / KIT	DIMENSIONS	
Kit / 1,03m	Renfort trapezoïdale		4	27x12mm/1m25	
	Latte de finition	KITO8-BETA-1030	2	8x35mm/1m03	
	Latte de remplissage		50	8x42mm/1m03	
Kit / 1,23m	Renfort trapezoïdale		4	27x12mm/1m25	
	Latte de finition	KITO8-BETA-1230	2	8x35mm/1m23	
	Latte de remplissage		50	8x42mm/1m23	
Kit / 1,53m	Renfort trapezoïdale		6	27x12mm/1m25	
	Latte de finition	KITO8-BETA-1530	2	8x35mm/1m53	42
	Latte de remplissage		50	8x42mm/1m53	
Kit / 1,73m	Renfort trapezoïdale		6	27x12mm/1m25	
	Latte de finition	KITO8-BETA-1730	2	8x35mm/1m73	
	Latte de remplissage		50	8x42mm/1m73	
Kit / 1,93m	Renfort trapezoïdale		6	27x12mm/1m25	
	Latte de finition	KITO8-BETA-1930	2	8x35mm/1m93	
	Latte de remplissage		50	8x42mm/1m93	

8MM


**MAILLE
55MM****DÉSIGNATION****RÉFÉRENCE****QUANTITÉS
/ KIT****DIMENSIONS**

	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	QUANTITÉS / KIT	DIMENSIONS	
Kit / 1,03m	Renfort trapezoïdale		4	40x20mm/1m24	
	Latte de finition	KITO8-MRT-1030	2	8x38mm/1m03	
	Latte de remplissage		47	8x47mm/1m03	
Kit / 1,23m	Renfort trapezoïdale		4	40x20mm/1m24	
	Latte de finition	KITO8-MRT-1230	2	8x38mm/1m23	
	Latte de remplissage		47	8x47mm/1m23	
Kit / 1,53m	Renfort trapezoïdale		6	40x20mm/1m24	
	Latte de finition	KITO8-MRT-1530	2	8x38mm/1m53	42
	Latte de remplissage		47	8x47mm/1m53	
Kit / 1,73m	Renfort trapezoïdale		6	40x20mm/1m24	
	Latte de finition	KITO8-MRT-1730	2	8x38mm/1m73	
	Latte de remplissage		47	8x47mm/1m73	
Kit / 1,93m	Renfort trapezoïdale		6	40x20mm/1m24	
	Latte de finition	KITO8-MRT-1930	2	8x3mm/1m93	
	Latte de remplissage		47	8x47mm/1m93	





I. Commencez par insérer les lattes de finition aux extrémités du grillage ainsi qu'une latte intermédiaire au centre du panneau.



II. Ajoutez ensuite les renforts trapezoïdaux dans les plis du haut et du bas.



III. Agrafez ensuite les lattes de finition aux renforts pour maintenir la structure du panneau.



IV. Insérez les lattes de remplissage pour finaliser votre kit. Veilliez à les agrafez une à une sur les renforts trapezoïdaux.







TRAVERSES & GANIVELLES

TRAVERSES PAYSAGÈRES

- | | |
|---------|-------------|
| - Pin | <i>p.60</i> |
| - Chêne | <i>p.61</i> |

GANIVELLES

p.62

PIQUETS CHÂTAIGNIER

p.63

TRAVERSE
PAYSAGÈRE EN PIN



BRUN



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E + tanatone



Brut, 4 arêtes vives



Ép : 100mm - Larg : 200mm - Long : 2m40




30 pces



PTTB-100x200-240



TRÄVERSES PAYSAGÈRES EN CHÊNE



Chêne



Naturel : Non traité

Brun : Teinté



Brut

Au moins 3 arêtes vives

Possibilité de flaches



Naturel : Ép : 120mm - Larg : 200mm - Long : 1m20 ou 2m60
Ép : 100mm - Larg : 200mm - Long : 2m40

Brun : Ép : 120mm - Larg : 200mm - Long : 2m60



France



25 pces

NATUREL



TPC-120x200-120
TPC-120x200-260
TPC-100x200-240

BRUN



TPCB-120X200-260




CANIVELLES.



GANIVELLES CHATAIGNIER



NATUREL



Chataignier



Non traité



France

Fil d'assemblage : Acier galvanisé, diamètre 1,8mm à double torsion sur 3 niveaux

Espacement entre les piquets : 4/6cm

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	LONGUEUR ROULEAUX	
GANCH-4X080	0m80	10m	6
GANCH-4X100	1m00	5m	9
GANCH-4X120	1m20	5m	9
GANCH-4X150	1m50	5m	9

PIQUETS CHATAIGNIER



NATUREL



Piquets planés
épointés



Chataignier



Non traité



Plané



France

Tolérance : +/- 1cm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	DIAMÈTRE (MM)	
	PICHA-7/10X160	1m60	70/100	110
	PICHA-7/10X180	1m80	70/100	100
	PICHA-7/10X200	2m00	70/100	110
	PICHA-7/10X250	2m50	70/100	110
	PICHA-10/12X200	2m00	100/120	75
	PICHA-10/12X250	2m50	100/120	70





BOIS RONDS RANCH

BOIS RONDS

p.66

TUTEURS CARRÉS ÉPOINTÉS

p.67

PIQUETS CHATAIGNIER

p.67

CLÔTURE RANCH

p.68

BOIS RONDS NON CHANFREINÉS



L'apparition de fentes dans tous les bois cylindriques est une conséquence naturelle du retrait lié au séchage du bois.
Plus le diamètre est élevé, plus les fentes sont importantes.



Pin du Nord



Vert : Classe IV - Tanalith E



Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone



Fraisé



Finlande

DÉSIGNATION	Ø MM	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	
<i>Les piquets et les rondins sont inadaptés pour l'utilisation en tuteurs viticoles</i>				
Piquets	50	PIECT4NC-50	1m50 / 1m80 / 2m / 2m50	180
	60	PIECT4NC-60	0,6m / 1m / 1m50* / 1m80 / 2m* / 2m50* /	153
	70	PIECT4NC-70	1m50 / 1m80 / 2m / 2m50 / 3m	120
	80	PIECT4NC-80	1m50 / 1m80 / 2m* / 2m50* / 3m / 3m50	91
	100	PIECT4NC-100	1m50 / 2m / 2m50 / 3m	66
	120	PIECT4NC-120	2m / 2m50 / 3m	45
	140	PIECT4NC-140	2m	32
Rondins	80	RODCT4NC-80	2m / 2m50* / 3m* / 4m	91
	100	RODCT4NC-100	1m / 1m50 / 2m* / 2m50 / 3m* / 4m*	60
	120	RODCT4NC-120	1m / 1m50 / 2m / 2m50 / 3m* / 4m*	45
	140	RODCT4NC-140	2m* / 2m50 / 3m* / 4m*	32
	160	RODCT4NC-160	2m / 3m / 4m / 5m	28
	200	RODCT4-200 uniquement en chanfreiné	3m / 4m	12
Demi-Rondins	70	DERODCT4NC-70	1m / 2m / 2m50	240
	80	DERODCT4NC-80	2m / 2m50 / 3m / 4m	156
	100	DERODCT4NC-100	2m / 2m50 / 3m / 4m	90
	120	DERODCT4NC-120	2m / 2m50 / 3m / 4m	72
	140	DERODCT4NC-140	2m	64
Connecteur Galva	80 - 120	CONNECT-80/120 <i>Idéal pour les connexions de bois ronds</i>		

*Existe en brun, nous consulter

TUTEURS SCIÉS



VERT



- Pin Sylvestre
- Classe IV
- Brut de sciage
- Lituanie

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	SECTION (MM)	
	TUTEC-30x30-150	1m50	30x30	500
	TUTEC-30x30-180	1m80	30x30	500

Tuteurs carrés sciés épointés

PIQUETS CHÂTAIGNIER



NATUREL

- Châtaignier
- Non traité
- Plané
- France

Tolérance : +/- 1cm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	DIAMÈTRE (MM)	
	PICHA-7/10X160	1m60	70/100	110
	PICHA-7/10X180	1m80	70/100	100
	PICHA-7/10X200	2m00	70/100	110
	PICHA-7/10X250	2m50	70/100	110
Piquets planés épointés	PICHA-10/12X200	2m00	100/120	75
	PICHA-10/12X250	2m50	100/120	70

**CLÔTURE
RANCH.**





VERT BRUN




Pin Sylvestre



Vert : Classe IV - Tanalith
Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone




Pays Baltes / Finlande



Comme tous les bois cylindriques, des fentes peuvent apparaître dans la clôture ranch, conséquence naturelle du retrait lié au séchage du bois. Plus le diamètre est élevé, plus les fentes sont importantes.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	ENTRAXE	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR (M)	NB DE TROUS	IMAGE
VERT						
Lisse intermédiaire Rondins non chanfreinés	RODCT4NC-80x200	/	80	2m	-	91
Piquet de Départ	PIRA1TDE-140x150	/	140	1m50	1	56
	PIRA2TDE44-140x150	44	140	1m50	2	56
	PIRA2TDE44-140x200	44	140	2m	2	56
Piquet Intermédiaire	PIRA1TIN-140x150	/	140	1m50	1	56
	PIRA2TIN44-140x150	44	140	1m50	2	56
	PIRA2TIN44-140x200	44	140	2m	2	56
Piquet d'angle à 90°	PIRA1TAN-140x150	/	140	1m50	1	56
	PIRA2TAN44-140x150	44	140	2m	2	56
	PIRA2TAN44-140x200	44	140	2m	2	56
BRUN						
Lisse intermédiaire Rondins non chanfreinés	RODCT4BNC-80x200	/	80	2m	-	91
Piquet de Départ	PIRA2TDEB44-140x200	44	140	2m	2	56
Piquet Intermédiaire	PIRA2TINB44-140x200	44	140	2m	2	56
Piquet d'angle à 90°	PIRA2TANB44-140x200	44	140	2m	2	56





TERRASSES

TERRASSES RÉSINEUSES

- Pin	p.73
- Douglas	p.76
- Mélèze	p.77

ACCESOIRES	p.79
-------------------	------

TERRASSES EXOTIQUES

	p.80
--	------

- Ipé	
- Cumaru	
- Massaranduba	
- Lambourde exotique	p.82

TERRASSES COMPOSITE

	p.84
--	------

**TERRASSES
RÉSINEUSES.**





Pin du Nord



Sawfalling




Classe IV - Tanalith E



Suède / Finlande

TERRASSES PIN DU NORD



LES + PRODUIT

- Robuste
- Densité élevée
- Durable

KAAREVA : Lame de terrasse bombée mono-face permettant l'écoulement de l'eau



SECTION	PROFIL	VERT		BRUN		LONG.	Image
		SUÈDE	FINLANDE	SUÈDE	FINLANDE		
21X145*		PTT4-21x145 PT4FL-21x145	/	/	/	De 2m40 à 4m20 De 2m40 à 4m80	210
27X145*		PTT4-28x145	PTT4F-28x145 PT4FLF-28x145	PTTB-28x145	PTTBF-28x145 PT4FLBF-28x145	De 2m40 à 5m10 De 2m40 à 5m10	175
KAAREVA 27X170		/	/	/	PTBOB-28x170	De 2m40 à 5m40	150

*Sur le profil 1 face lisse / 1 face rainurée, la face rainurée est la face de référence





Pin du Nord



Non Classée (I-IV)



Classe IV - Tanalith E



Finlande

TERRASSES PIN DU NORD



LES + PRODUIT

- Robuste
- Densité élevée
- Durable
- Qualité supérieure

CONFORME
DTU 51.4



SECTION	PROFIL	VERT	BRUN	LONG.	
27X145		PT4FLNC-28X145	PT4FLBNC-28X145	De 3m00 à 5m40	
BISEAUTÉ 27X145		PTBV-28X145	PTBB-28X145	De 2m40 à 5m10	175





Pin Sylvestre



Choix A/B




Classe IV - Tanalith E



Allemagne / Pays Baltes

TERRASSES PIN SYLVESTRE



LES + PRODUIT

- Économique
- Durable



SECTION	PROFIL	VERT	BRUN	LONG.	
19X95*		LP-19X95	LPB-19X95	2m40	420
21X90		PT4FL-21X90	/	De 3m00 à 4m20	390
21X120*	 	PTT4-21X120 PT4FL-21X120	/	2m40 et 3m00 De 3m00 à 4m50	270
25X142*	 	PTT4-25X142 PT4FL-25X142	/	3m00 4m00	140

*Sur le profil 1 face lisse / 1 face rainurée, la face rainurée est la face de référence





Douglas



Choix A/B



Non traité



Allemagne

TERRASSES DOUGLAS



LES + PRODUIT

- Couleur Duramen : Brun Rosé
- Aubier : Jaune Rosé
- Bois naturellement durable



SECTION

PROFIL*

NATUREL

LONG.



27X145*



PTDG-27X145

2m70


3m00 et 4m00

175

*Sur le profil 1 face lisse / 1 face rainurée, la face rainurée est la face de référence



Lames non purgées d'aubier (proportion d'aubier : entre 15 et 20% en moyenne, variable selon les pièces.)





Mélèze



Non Classée (I-III) ou Sawfalling (I-IV)




Non traité



Sibérie

TERRASSES MÉLÈZE



LES + PRODUIT

- Bois naturellement durable
- Densité élevée
- Couleur naturellement chaleureuse



SECTION	PROFIL	NON CLASSÉE	SAWFALLING	LONG.
27X145*		PTMZ-27X145 /	PTMZF-27X145 PTMZ4FLSF-27X145	Nous consulter 175

*Sur le profil 1 face lisse / 1 face rainurée, la face rainurée est la face de référence





Le Mélèze est une essence nerveuse qui est susceptible de présenter des fentes et des gerces.



INFOS PRATIQUES

ESSENCE	EP. (MM)	LARG. (MM)	ENTRAXE (CM)	LAMBOURDE (ML/M2)	VIS INOX (MM)	NB DE VIS /M2	LAME (ML/M2)
Résineuse	21	120 145	40 40	2,50 2,22	5x60 5x60	±40 ±30	8 6,66
	27	145	50	2,50	5x70	±30	6,66

Principes de pose d'une terrasse bois 27x145mm (selon le DTU 51.4)



TRAITEMENT DE COUPES

TRAITEMENT DES COUPES


Sur les bois autoclavés, l'application d'un produit spécial « traitement de coupes » sur les parties usinées ou recoupées est obligatoire pour conserver la garantie. Les bois usinés ou recoupés doivent être mis en œuvre hors contact du sol.

TRAITEMENT

Vert : TRCV-0,75L (bidon de 0,75 litre)

Brun : TRCB-0,75L (bidon de 0,75 litre)

ACCESOIRES TERRASSES RÉSINEUSES & EXOTIQUES



CALE^S CRANTÉE^S



CALC-245

60 oranges : 80x40x8mm - max 200kg

70 vertes : 80x30x10mm - max 200kg

75 marrons : 90x45x15mm - max 1700kg

40 oranges : 150x45x25mm - max 2200kg

CONFORME
DTU 51.4



- Boîte de 245 cales crantées pour la pose de terrasses en bois, terrasses en pierre, pose de carrelages, parquets, lambris, travaux de maçonnerie, etc...
- A positionner sous les lambourdes pour une mise à niveau rapide et efficace
- Permettent de corriger des épaisseurs de 12 à 50mm
- Cales en polyéthylène haute densité (PEHD), ultra résistantes

CALE^S PLATE^S



CALP-50

10 bleues : 100x22x1mm

10 noires : 100x22x2mm

10 rouges : 100x22x3mm

10 blanches : 100x22x4mm

10 jaunes : 100x22x5mm

CONFORME
DTU 51.4



- Sachet de 50 cales pour la pose de terrasses en bois, terrasses en pierre, pose de carrelages, parquets, lambris, travaux de maçonnerie, etc...
- A positionner sous les lambourdes pour une mise à niveau rapide et efficace
- Permettent de corriger des épaisseurs de 1 à 5mm
- Cales en polyéthylène haute densité (PEHD), ultra résistantes

VIS



Marron : VIA2M-50x70

Brut : VIA2B-50x70


VIS POUR TERRASSE EN INOX A2

Couleurs : Marron ou Brut (argenté)

Dimensions : 5,0x70

Boîte de 200 pces

Pointe anti-fissuration



TERRASSES EXOTIQUES.





Ipé / Massaranduba KD / Cumaru KD /
Muiracatiara KD



FAS (First and second, 1er et 2ème choix)



Non traité

Séchage KD*: Kiln Dried, sec séchoir



Brésil

CONFORME
DTU 51.4

TERRASSES EXOTIQUES



LES

PRODUIT

- Naturellement durable
- Rendu élégant et authentique
- Sans nœud



ESSENCE	PROFIL	RÉFÉRENCE	LONG.	
 IPÉ		PTIP4FL-21x145	De 1m85 à 6m15	
 MASSARANDUBA KD*		PTMA4FL-21x145	De 1m85 à 5m55	Selon arrivage
 CUMARU KD*		PTCUM4FL-21x145	De 1m85 à 6m10	
 MUIRACATIARA KD*		PTMUI4FL-21x145	De 1m85 à 6m10	

Sur le profil 1 face lisse / 1 face rainurée, la face rainurée est la face de référence



L'Ipé et le Cumaru peuvent présenter occasionnellement des trous de vers selon les arrivages (tolérance conforme à la qualité FAS)



Le Cumaru et le Massaranduba sont des essences avec un fort coefficient de retrait / gonflement.



LAMBOURDE EXOTIQUE



LREX-42x65



Selon arrivage, nous consulter



Non traité

Séchage : KD (Kiln Dried, sec séchoir)



Ép : 42mm - Larg : 65mm - Long : 1m85 à 4m90



Brésil



Selon arrivage



INFOS PRATIQUES

ESSENCE	EP. (MM)	LARG. (MM)	ENTRAXE (CM)	LAMBOURDE (ML/M2)	VIS INOX (MM)	NB DE VIS /M2	LAME (ML/M2)
Exotique	21	145	45	2,22	5x60	±30	6,66



La pose d'un plafond en bois exotique doit se faire sur les lambourdes exotiques de dureté et de durabilité similaires.






**TERRASSES
COMPOSITE.**



COMPOSITION

Matière	Taux
PEHD	33%
Farine de bois	57%
Pigments, liants & anti-UV	10%

↔ **Dimensions :** Long : 2m85
SECTION : 21x150



LES + PRODUIT

Facile d'entretien

TERRASSE BORA

ARDOISE



PTCBA-21x150-285




La terrasse composite Bora est dotée d'une face lisse et d'une face rainurée réversible / lame alvéolaire, teintée dans la masse.

ACCESOIRS



Baguette de recouvrement Composite

- Réversible
- Section 10x50 en 2m85



Cornière d'angle en aluminium

- Profil en F
- Face striée
- Section 46x41mm en 2m85



Lamourde Composite *Pose sur dalle béton obligatoire (produit inadapté à la pose sur plots.)*

- Section : 30x50 en 2m85

Pour une pose sur plots :
Lamourde en Pin traité classe IV obligatoire. La lamourde composite n'a pas de résistance structurelle.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	COULEUR	ÉP.	LARG.	LONG.	+
Baguette de recouvrement	BRTCA-10x50-285	Ardoise	10mm	50mm	2m85	90
Cornière d'angle	CAAT-46x41-285	Aluminium	46mm	41mm	2m85	90
Lamourde	LATC-30x50-285	Noir	30mm	50mm	2m85	90
Sachet de 50 clips de fixation + vis (prévoir 22 clips par m2)	FITC-12x18-40	/	/	/	/	50 clips



TERRASSES JAVA

COMPOSITION


Matière	Taux
PEHD	34%
Hévéa	56%
Pigments, liants & anti-UV	10%

↔ **Dimensions :** Long : 2m85

SECTION : 22x150



140 pces



GRAPHITE

IPÉ

Graphite



PTCCG-22x150-285

Ipé




PTCCI-22x150-285

LES + PRODUIT

- Esthétique moderne avec un veinage aléatoire discret
 - Anti-tâches
 - Anti-rayures
 - Anti-UV
- Barrière hydrofuge totale
- Lame tubulaire ayant une résistance mécanique équivalente aux lames pleines




ACCESSOIRES



Baguette de recouvrement Composite

- Réversible
- Section 10x50 en 2m85



Cornière d'angle en aluminium

- Profil en F
- Face striée
- Section 46x61mm en 2m85



Lamourde Composite
*Pose sur dalle béton obligatoire
(produit inadapté à la pose sur plots.)*

- Section : 30x50 en 2m85

Pour une pose sur plots :
Lamourde en Pin traité classe IV obligatoire. La lamourde composite n'a pas de résistance structurelle.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	COULEUR	ÉP.	LARG.	LONG.	
Baguette de recouvrement	BRTCCG-10x50-285 BRTCCI-10x50-285	Graphite Ipé	10mm 10mm	50mm 50mm	2m85 2m85	90 90
Cornière d'angle	CAAT-46x61-285	Aluminium	46mm	61mm	2m85	90
Lamourde	LATC-30x50-285	Noir	30mm	50mm	2m85	90
Boîte de 310 clips de fixation + vis (1 boîte = environ 13m2)	FITCC-250+40+20	/	/	/	/	310 clip (250 inter/40 blocage/ 20 finition + 310 vis)

INFOS PRATIQUES

GAMME	EP. (mm)	LARG. (mm)	ENTRAXE MAX ENTRE APPUIS (cm)	LAMBOURDE (ml/m2)	NOMBRE DE FIXATION /M2	LAME (ml/m2)
BORA	21	150	0,35	2,85	22	6,45
JAVA	22	150	0,30	3,33	26	6,45





OSSATURES RABOTÉES & POTEAUX

BOIS MASSIFS

p.90

POTEAUX MASSIFS

p.92

POTEAUX LAMELLÉS COLLÉS

p.93



Pin du Nord



Sawfalling

**Vert :** Classe IV - Tanalith E**Brun :** Classe IV - Tanalith E + tanatone

Raboté, 4 angles arrondis et 4 faces lisses

DÉSIGNATION	SECTION (MM)	RÉFÉRENCE	LONGUEUR (M)	
Planches	21x195	PT4FL-21x195-420	4,20	180
	22x58	PT4FL-22x58	3,00 à 5,10	600
Lambourdes	36x47	LRT4-36x47	3,00 / 4,20	408
	36x95	LRT4-36x95	3,00 à 5,40	204
	36x120	LRT4-36x120	2,40 à 5,10	153
	36x145	LRT4-36x145	2,70 à 5,10	136
	36x195	LRT4-36x195	2,70 à 5,40	102
	46x46	LRT4-45x45	2,40 à 4,80	576
	45x57	LRT4-45x57	3,00 à 4,80	357
	45x70*	LRT4-45x70	2,40 à 5,40	224
	46x95	LRT4-46x95	3,60 à 6,00	168
	46x120	LRT4-46x120	2,40 à 5,70	126
	45x145*	LRT4-45x145	3,00 à 5,40*	112
	45x195	LRT4-45x195	3,00 à 5,40*	84
	45x215	LRT4-45x215	3,00 à 6,00	70
Bastaings	58x70	LRT4-58x70	3,60 à 4,80	160
	58x170	LRT4-58x170	3,00 à 5,40	66
Madriers	68x90	MDT4-68x90	3,00 à 5,40	130
	68x145	MDT4-68x145*	3,00 à 5,40	80
	68x195	MDT4-68x195	3,00 à 6,00*	70
	68x215	MDT4-68x215*	3,00 à 6,00*	50

*Existe en brun, nous consulter

*6m : Uniquement en aboutés



La garantie relative à nos produits autoclavés n'est valable que sous réserve d'utilisation de nos produits de préservation des coupes à appliquer sur chaque partie mise à nue.

TRAITEMENT DE COUPES

TRAITEMENT

Vert : TRCV-0,75L (bidon de 0,75 litre)**Brun :** TRCB-0,75L (bidon de 0,75 litre)



POTEAUX CARRÉS MASSIFS



VERT BRUN

Pin Sylvestre

Raboté

Sawfalling

Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone

POTEAU CARRÉ
HORS COEUR



POTEAUX CARRÉS HORS COEUR - 4 ANGLES ARRONDIS

SECTION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	1/2	COMPLÈTE
VERT				
70x70	P4FL-70x70	1,8 à 4,2	84	168
90x90	P4FL-90x90	1,8 à 4,2	55	110
120x120	P4FL-120x120	3 / 3,6 / 4,2 / 5,1	/	60
BRUN				
70x70	P4FLB-70x70	1,8 / 2,4	84	168
90x90	P4FLB-90x90	1,8 / 2,4 / 3	55	110

POTEAU CARRÉ
PLEIN COEUR



POTEAUX CARRÉS PLEIN COEUR - 4 ANGLES ARRONDIS

SECTION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	COMPLÈTE
VERT			
140x140	P4FL-140x140	2,4 / 3 / 4,2 / 5,1	48
190x190	P4FL-190x190	3 / 4,2 / 5,1	24

ACCESSOIRES



Chapeau en acier
galvanisé

7x7cm : CHGAL-7x7
9x9cm : CHGAL-9x9



Chapeau
tête de diamant

CHPTD-110x100



Pied de poteau en acier
galvanisé sur pointe
en 76cm

7x7cm : PPGPO-70x70
9x9cm : PPGPO-90x90



Pied de poteau en acier
galvanisé sur platine
en 15cm

7x7cm : PPGPL-70x70
9x9cm : PPGPL-90x90

POTEAUX CARRÉS LAMELLÉS COLLÉS



VERT

BRUN



Pin du Nord



Raboté




Sawfalling



Vert : Classe IV - Tanalith E

Brun : Classe IV - Tanalith E + tanatone




+ PRODUIT

- Résistance mécanique élevée
- Stabilité dimensionnelle


POTEAUX CARRÉS - LAMELLÉS COLLÉS

3 PLIS





SECTION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	NOMBRE DE PLIS X ÉPAISSEUR		1/2	COMPLÈTE
			VERT			
90x90	P4FLC-90x90	2,4 / 3	3x30mm	60	120	
120x120	P4FLC-120x120	3 / 3,6	4x30mm	36	72	
140x140	P4FLC-140x140	2,4 / 2,7 / 3 / 4,2	4x36mm ou 5x28mm selon arrivage	24	48	
190x190	P4FLC-190x190	3 / 4,2	5x38mm	10	20	
BRUN						
90x90	P4FLCB-90x90	2,4 / 3	3x30mm	60	120	
120x120	P4FLCB-120x120	3 / 3,6	4x30mm	36	72	
140x140	P4FLCB-140x140	2,4 / 2,7 / 3 / 4,2	4x36mm ou 5x28mm selon arrivage	24	48	
190x190	P4FLCB-190x190	3 / 4,2	5x38mm	10	20	

4 PLIS



5 PLIS







DÉCORATIONS & MOBILIER

TABLES	<i>p.96</i>
CARRÉ POTAGER	<i>p.97</i>
JARDINIÈRES	<i>p.98</i>
BORDURES	<i>p.100</i>
CLÔTURE DROITE + PORTILLON	<i>p.102</i>
CLÔTURE DESTRUCTURÉE + PORTILLON	<i>p.104</i>
COMPOSTEURS	<i>p.106</i>
DALLES	<i>p.107</i>

TABLE
WELKOME



BRUN



Trou de parasol

TAPNB-120X120-75



Epicéa



Classe III



Dim Plateau : Long : 120cm / Larg : 120cm / Ep : 4cm

Dim Bancs : Long : 110cm / Larg : 30cm / Haut : 47cm

Dim Renforts périphériques : 4cm

Haut. Pieds : 38cm

Haut. totale : 74cm

Diam. Trou Parasol : 4cm



3 pces

TABLE
VIKING



VERT



Trou de parasol

Bancs rabattables

TAPN-155x177-71



Epicéa



Classe III



Dim Plateau : Long : 177cm / Larg : 74cm / Ep : 4cm

Dim Bancs : Long : 177cm / Larg : 25cm / Haut : 40cm

Haut. totale : 71cm

Diam. Trou Parasol : 5cm

Bancs rabattables



5 pces



TABLE FAST



VERT



TAPN-180x150-70



Epicéa



Classe III



Dim Plateau : Long : 180cm / Larg : 70cm / Ep : 4cm

Dim Bancs : Long : 180cm / Larg : 30cm / Haut : 42cm

Haut. totale : 72cm



5 pces

CARRÉ POTAGER ESCALIERS



VERT



CAPOESC-100X120-54



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Long. 120cm - Larg. 100cm - Haut. 54cm



12 pces

JARDINIÈRES TIGES FILETÉES



Toile géotextile intégrée



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Raboté



Par tiges filetées inox diam.10mm et écrous borgnes inox



JACATF-1000x1000-700



JARETF-500x1000-500



JACATF-500x500-500

DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	HAUTEUR	ÉPAISSEUR	
JACATF-1000x1000-700	100cm	100cm	70cm	4cm	2
JARETF-500x1000-500	50cm	100cm	50cm	4cm	4
JACATF-500x500-500	50cm	50cm	50cm	4cm	8

JARDINIÈRES



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Raboté



Par clous annelés galvanisés non visibles



JACA-400x400-330



JARE-800x400-330

DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	HAUTEUR	ÉPAISSEUR	
JACA-400x400-330	40cm	40cm	33cm	4cm	12
JARE-800x400-330	40cm	80cm	33cm	4cm	4



BRUN



Toile géotextile intégrée



Pin Sylvestre



Classe IV - Brun



Raboté



Vissé



JACAVERTI-500x500-550



JAREVERTI-500x1000-550

DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	HAUTEUR	
JACAVERTI-500x500-550	50cm	50cm	55cm	6
JAREVERTI-500x1000-550	50cm	100cm	55cm	3



BORDURE VERTICALE



BRUN



Pin Sylvestre



Classe IV - Brun



Raboté



Vissé



BOVERTI-20/44-105

DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	HAUTEUR	
BOVERTI-38/46-097	3,2cm	97cm	Min : 38cm Max : 46cm	24



BORDURES À PLANTER



VERT



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



BOPL-32x280-110



BOPLDR-70x40-110

BOPLDR-100x60-110

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LARGEUR	HAUTEUR	
BOPL-32x280-110	3,2cm	110cm	28cm	40
BOPLDR-70x40-110	7cm	110cm	40cm	40
BOPLDR-100x60-110	10cm	110cm	60cm	24

BORDURE À DÉROULER



VERT



BORO-50x200-180



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



BORO-50x200-180

Ø 5

Haut. 20cm

Long. 180cm



40 pces

CLOTURE DESTRUCTURÉE



CLDS-36x950-180

Pin Sylvestre

Classe IV

Raboté

Ep : 36mm / Long : 1m80 / Haut : 95cm

22 pces

PORTE DESTRUCTURÉ



PORDS-36x950-100

Pin Sylvestre

Classe IV

Raboté

Ep : 36mm / Long : 1m / Haut : 95cm

22 pces

QUINCAILLERIE FOURNIE



Verrou



Charnières



**CLÔTURE
DROITE**



VERT



CLDR-32x800-180
CLDR-32x1000-180



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Lames lisses en parement



Ep : 32mm / Long : 1m80 / Haut : 80 ou 100cm



20 pces

**PORTILLON
DROIT**



VERT



Recto

Verso

PORD-32x1000-100

QUINCAILLERIE FOURNIE



Verrou



Charnières



COMPOSTEUR LINÉA 320L



VERT



- Pin Sylvestre
- Classe IV
- Raboté
- Larg : 50cm / Long : 70cm / Haut : 91cm
- 8 pces

QUINCAILLERIE GALVA



COMPOST-50X70X91

COMPOSTEUR LINÉA 570L




VERT



- Pin Sylvestre
- Classe IV
- Raboté
- Larg : 70cm / Long : 90cm / Haut : 91cm
- 8 pces

QUINCAILLERIE INOX




COMPOST-70X90X91

DALLES PIN 50X50CM



VERT



DA-05+3-32x500-50
DA-05+3-38x500-50



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Ép : 32 ou 38mm - 50x50cm

5 lames en parement / 3 lames en contreparement



Lisse



100 pces



DALLES PIN 100X100CM



VERT



DA-10+3-32x1000-100



DA-14+3-40x1000-100



Pin Sylvestre



Classe IV - Tanalith E



Ép : 32 ou 40mm - 100x100cm

Dalles 32mm : 10 lames en parement / 3 lames en contreparement

Dalles 40mm : 14 lames en parement / 3 lames en contreparement



Dalles 32mm : Lisse

Dalles 40mm : Striée



25 pces

DALLES EXOTIQUES 50X50CM



DAMA-38x500-50



DAMA7-38x500-50



Massaranduba KD



Non traité



Ép : 38mm - 50x50cm



144 pces



Existe en 5 et 7 lames



Produit inadapté à la pose sur plots.





BARDAGES

SAPIN & PIN

p.110

DOUGLAS

p.112

MÉLÈZE

p.113

BARDAGE AGRICOLE



SECTION : 18x150

VERT



BAT3-18x150



Sapin



Sawfalling



Classe III - Tanalith E



Brut de sciage



Ép : 18mm - Larg : 150mm - Long : 2m40 à 5m10



210 pces

150mm

18mm



Solution économique

BARDAGE SAPIN & PIN - ÉLÉGIE



SECTION : 18x145
21x145

VERT

BRUN



Vert : CLT3-18x145 / CLT3-21x145 / CLT4-21x145
Brun : CLT4B-21x145



Sapin du Nord | Pin du Nord



Sawfalling



Classe III - Tanalith E | Classe IV - Tanalith E



Raboté et rainuré en bout



Ép : 18 (uniquement en Sapin du Nord) ou 21mm -
Larg : 145mm (132 utile) - Long : 2m70 à 5m40



210 pces

18 ou 21mm

132mm

145mm



Le meilleur rapport qualité / prix



BARDAGE CLIN ÉCO



SECTION : 18x145

VERT



CLT4E-18x145



Pin Sylvestre



Sawfalling



Classe IV - Tanalith E




Raboté



Ép : 18mm - Larg : 145mm (130 utile) - Long : 2m40 / 3m



160 pces



BARDAGE FAUX CLAIRE-VOIE



SECTION : 27x135

BRUN



Brun : CFCVB-27x135



Pin du Nord



(Sawfalling) sans VI



Classe IV - Tanalith E + tanatone



Ép : 27mm - Larg : 135mm (125 utile) - Long : Selon arrivage



175 pces



Ce clin reproduit le design contemporain du claire-voie





BARDAGE
DOUGLAS - ÉLÉGIE



SECTION : 21x145

NATUREL



CLDNT-21x145



Douglas



Choix A/B (15 à 20% d'aubier)



Non traité



Ép : 21mm - Larg : 145mm (132 utile) - Long : 3m, 4m et 5m



140 pces




Pour vos finitions, pensez à la
cornière d'angle en Pin
aspect Douglas



CADNT-55x55-300







PANNEAUX

- OSB

p.116

- MDF

p.117

- CONTREPLAQUÉS

p.117



- **SterlingOSB-Zero** est un panneau durable, robuste et polyvalent, facile à travailler et sans ajout de formaldéhyde.
- **SterlingOSB3-Zero** est un panneau OSB polyvalent pour les constructions générales et structurelles dans un environnement sec et humide.
- A bord droit ou rainure-languette, ce panneau convient à toutes les applications et dans toutes les circonstances en utilisation intérieure exclusivement.



PANNEAUX OSB 3



Zéro formaldéhyde



	RÉFÉRENCE	ÉP. (mm)	DIMENSIONS (mm)	
Bord droit 1196x2800	OSB3BD-9x2800x1196	9	1196x2800	100
	OSB3BD-12x2800x1196	12		76
	OSB3BD-15x2800x1196	15		60
Bord droit 1250X2500	OSB3BD-9x2500x1250	9	1250x2500	100
	OSB3BD-12x2500x1250	12		76
	OSB3BD-15x2500x1250	15		60
	OSB3BD-18x2500x1250	18		50
	OSB3BD-22x2500x1250	22		40

*D'autres formats, épaisseurs et OSB4 disponibles sur demande

DALLES OSB 3



Zéro formaldéhyde



	RÉFÉRENCE	ÉP. (mm)	DIMENSIONS (mm)	
4 Rainures & Languettes - 900x2000	OSB3RL-16x2000x900	16	900x2000	50
4 Rainures & Languettes - 675x2500	OSB3RL-12x2500x675	12	675x2500	76
	OSB3RL-15x2500x675	15		60
	OSB3RL-18x2500x675	18		50
	OSB3RL-22x2500x675	22		41

*D'autres formats, épaisseurs et OSB4 disponibles sur demande

MDF CABERWOOD PRO




Densité 650kg/m³




CONTRE PLAQUÉS




CONTREPLAQUÉ WBP



CONTREPLAQUÉ FILMÉ



CONTREPLAQUÉ ANTIDÉRAPANT




DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	ÉP. (mm)	DIMENSIONS (mm)	
Contreplaqué WBP* petit format	CPME-5x1220x2500 CPME-8x1220x2500 CPME-10x1220x2500 CPME-12x1220x2500 CPME-15x1220x2500 CPME-18x1220x2500 CPME-21x1220x2500	5 8 10 12 15 18 21	1220x2500	180 112 90 75 60 50 43
Contreplaqué filmé petit format	CPMF-9x1250x2500 CPMF-15x1250x2500 CPMF-18x1250x2500	9 15 18	1250x2500	100 60 52
Contreplaqué antidérapant	CPMFA-12X1250X2500 CPMFA-15X1250X2500 CPMFA-18X1250X2500	12 15 18	1250x2500	45 60 50

*Contreplaqué prévu pour l'extérieur

 DEBARGE :

**LE GRAND NORD
À VOTRE PORTE**



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Les conditions générales de ventes constituent le socle de la négociation commerciale conformément aux dispositions de l'article L 444-6 du code de commerce.

En conséquence, toutes commandes passées impliquent de la part de l'acheteur l'acceptation entière et sans réserve des présentes conditions générales de ventes réputées connues de celui-ci. Il

ne peut opposer aucunes autres conditions particulières que les CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES de DEBARGE BOIS, sauf acceptation formelle et écrite de DEBARGE BOIS.

2. COMMANDE

Les commandes passées sont fermes et ne peuvent faire l'objet de modifications ou d'annulations pour quelque motif que ce soit par la seule volonté de l'acheteur. Les commandes doivent mentionner nos références de produits, leurs prix, si nécessaire la référence de l'offre de prix, le lieu de livraison et tous renseignements complémentaires (qualité, cahier des charges, etc.). Les commandes passées, directement ou par l'intermédiaire des commerciaux de DEBARGE BOIS, n'engagent DEBARGE BOIS qu'après acceptation écrite de celle-ci par la direction de DEBARGE BOIS. DEBARGE BOIS se réserve le droit d'annuler toutes commandes, même après validation de la direction, dès lors que des faits ou circonstances mettant en doute la solvabilité de l'acheteur viennent à sa connaissance, sauf en cas de paiement anticipé.

3. MODIFICATION DE COMMANDES

Toute modification de commande devra être faite par écrit par le client. DEBARGE BOIS se réserve le droit de refuser ou d'accepter celle-ci. Toute modification de commande fera l'objet d'un nouvel accusé de réception de commande, la société se réservant le droit si acceptation d'établir une nouvelle offre de prix. DEBARGE BOIS peut refuser une modification de commande, et ce notamment si la mise en production est lancée ou si elle ne peut l'honorer. Aucune annulation de commande ne sera dans ce cas acceptée par DEBARGE BOIS.

4. PRIX

Nos prix sont exprimés en Euros et s'entendent hors taxes (HT) départ de notre site à Hénin-Beaumont (ou franco suivant conditions). Les prix des produits sont ceux des tarifs en vigueur à la date de l'accusé de réception de commande. Ils peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis en fonction d'une augmentation du coût des matières premières.

5. DELAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, les dépassements éventuels de délai de livraison ne peuvent donner droit au profit du client à indemnités, baisse de prix, dommages-intérêts, retenue, annulation de commande ou refus de marchandise. DEBARGE BOIS tiendra informé le client de tout retard. Les livraisons fractionnées devront être acceptées par le client.

6. TRANSPORT

Le coût de transport n'est pas compris dans le prix de nos produits sauf conditions particulières (franco négocié et validé par la direction). Le lieu de départ des marchandises est notre site à Hénin-Beaumont (sauf cas particuliers). Nos produits voyagent aux risques et périls du destinataire dès la sortie de notre site, et ce, même dans le cadre d'un franco.

7. RECEPTION DES PRODUITS

Le client doit être présent obligatoirement lors de la livraison de sa commande pour permettre une livraison dans les meilleures conditions possibles (accès d'un semi-remorque possible 19 tonnes, élévateur adapté pour le déchargement de nos colis volumineux et lourds). Le déchargement est expressément stipulé à la charge et aux risques du client. Il doit vérifier à la réception, la conformité des produits livrés aux produits commandés et l'absence de vice apparent. Le cas échéant, il doit mentionner toute éventuelle réserve sur le récépissé émargé par le transporteur et en conserver un exemplaire. Le client exercera tout recours contre le transporteur dans les délais et conditions prévues au code de commerce. Il appartient au client de fournir toute justification quand à la réalité des vices ou anomalies constatées. Le client devra laisser à DEBARGE BOIS toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou faire intervenir un tiers à cette fin. Toute réclamation devra indiquer les numéros de commandes, bon de livraison et numéros de lot concernés. Si aucune réclamation ni réserve ne sont formulées à ce titre par le client sous 48 heures de la réception des produits, lesdits produits seront réputés acceptés. DEBARGE BOIS n'accepte aucun retour de marchandise sans l'avoir préalablement autorisé. Toute modification d'adresse de livraison par le client une fois que l'expédition est en cours pourra entraîner un surcoût à la charge du client.

8. MODALITÉ DE PAIEMENT

Toute première commande est payable d'avance. Nos factures sont à régler par virement administratif ou par chèque à 30 jours fin de mois le 15 sauf

stipulation contraire. En aucun cas, les paiements qui sont dus à DEBARGE BOIS ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque réduction ou compensation sans accord écrit de la part de la direction de DEBARGE BOIS. Tout retard de paiement entraîne de plein droit le paiement des intérêts au taux légal en matière commerciale et les ordres en cours pouvant être suspendus ou annulé sans préjudice de tous autres recours. Tout retard de paiement ou incident aura pour conséquence de permettre à DEBARGE BOIS d'exiger un paiement comptant ou anticipé pour les commandes ultérieures. Le versement d'un acompte de 30% du montant de la commande peut être demandé par DEBARGE BOIS pour les commandes hors standard.

9. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

Les produits sont vendus sous réserve de propriété. Le transfert de propriété est subordonné au complet paiement du prix (majoré de ses frais de pénalités éventuels), à l'échéance convenue, par le client. En cas de défaut de paiement à l'échéance, DEBARGE BOIS reprendra possession de la marchandise dont elle est restée propriétaire et pourra, à son gré, résoudre le contrat par simple lettre recommandée adressée au client. Le client doit conserver la marchandise vendue sous réserve de propriété de telle sorte qu'elle ne puisse être confondue avec des marchandises de même nature provenant d'autres fournisseurs. Le client s'engage à assurer les marchandises livrées par DEBARGE BOIS contre tous risques de dégradation pouvant être occasionné dès leur livraison et ce jusqu'à leur paiement intégral. Si les produits ou marchandises livrées avaient péri ou subi des détériorations pendant qu'ils demeurent sous la responsabilité du client, celui-ci en subirait toutes les conséquences.

10. PROPRIETE INDUSTRIELLE

Toutes les marques et produits déposés par DEBARGE BOIS demeurent à tout moment sa propriété et ne peuvent être utilisés par le client, sauf accord écrit de la direction de DEBARGE BOIS.

11. CONFIDENTIALITE

Le client s'engage et s'interdit la divulgation à des tiers de toute information confidentielle de DEBARGE BOIS. Pour l'application de cette clause, le client répond de ses salariés comme de lui-même.

12. GARANTIE RESPONSABILITE

La responsabilité de DEBARGE BOIS se limite au seul remplacement du produit reconnu et identifié comme défectueux, à condition qu'il n'ait subi aucune modification, à l'exclusion de toutes autres indemnités (frais de port, main-d'œuvre de remplacement, dédommagement). Dans tous les cas, un représentant légal de DEBARGE BOIS devra contrôler l'état des produits avant l'application de la garantie. Les bois d'oeuvres destinés à être retravaillés sont d'office exclus de l'application de la garantie (même ceux ayant reçu un traitement de coupe). Le bois est un matériau naturel et vivant, l'aspect visuel du bois tels que : les déformations, les fentes, les coulures de résine, les moisissures et bleuissement, les noeuds, le gonflement et retrait, les rugosités du bois et les différences de coloration ne sont pas couvert car il s'agit de caractéristiques et phénomènes naturels du bois. Les bois bruts ou rabotés sont vendus sans garantie de sécheresse. Pour la pose de terrasses et clôtures, le client doit contrôler et prévoir un temps de séchage de bois avant leur mise en œuvre. Le DTU doit être respecté dans tous les cas. Nous garantissons certains de nos produits 10 ans et 25 ans, veuillez vous référer à nos documents techniques afin de discerner celle qui correspond à votre achat. Le non respect partiel ou total de nos préconisations de pose, de mise en œuvre et de stockage de nos produits annule toute garantie. Notre garantie court à partir de la date de livraison.

13. ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les présentes conditions générales de ventes sont régies pour l'ensemble de les présentes conditions générales de ventes sont régies pour l'ensemble de leurs stipulations par la loi française. A défaut d'accord amiable entre les parties, tout litige susceptible de s'élever entre elles quant à la formation, l'exécution ou à l'interprétation sera de la seule compétence territoriale des juridictions du siège de la société DEBARGE BOIS au moment de la mise en œuvre de l'action.

14. RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR - ECO PARTICIPATION

DEBARGE BOIS est enregistrée au Registre national des metteurs sur le marché pour le recyclage des Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment (PMCB), des Articles de Bricolage et de Jardin (ABJ) et des Eléments d'Ameublement (EA) sous les numéros d'identifiants uniques ci-dessous :

PMCB : FR330795_04MYSR


ABJ : FR330795_14PSPW

EA : FR330795_10DAQB

Ces numéros garantissent que DEBARGE BOIS, en adhérant à Ecomaison, est en conformité avec les obligations réglementaires qui lui incombent en application de l'article L541-10-6 du Code de l'environnement.



CRÉATEUR & CONCEPTEUR
DE SOLUTIONS INNOVANTES
POUR L'EXTÉRIEUR



RETRouvez l'ensemble de nos produits sur :

www.debarge.fr



Tél : +33 (0)3 21 43 22 98
Fax : +33 (0)3 21 43 62 97
Mail : contact@debarge.fr
1535 boulevard Fernand Darchicourt
62110 Hénin-Beaumont